



STC-FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

STC LT1162-F2

FISPQ: 1 RevisaoFISPQ: 2 DataRevisaoFISPQ: 11/02/2020 Página 1 de 4

1 - Identificação do produto e da Empresa

Produto:

Código Interno: 173454

Nome Comercial: LT1162-F2

Descrição: Borracha de Silicone vermelha, dureza 55±5 Shore A, curada com platina.

Empresa:

STC - Silicone Técnico Composto Ltda

Rodovia Índio Tibiriçá, 2540 - Ouro Fino Paulista

CEP: 09442-000 - Ribeirão Pires - SP - Brasil

Telefone: 55 (11) 4822 3344

Fax: 55 (11) 4822 2212

site : www.stcsilicones.com.br

e-mail : comercial@stcsilicones.com.br

2 - Identificação de Perigos

De acordo com o estado atual de conhecimento não existem perigos conhecidos para o homem se manipulado corretamente.

3 - Composição e Informação sobre os componentes

Natureza Química

Preparado contendo polidimetilsiloxanos com grupos metil, vinil, catalisadores a base de platina e pigmentos.

4 - Medidas de Primeiros Socorros:

Contato com os olhos:

Lavar imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, consultar um especialista. O produto em si não causa irritação, porém, pode causar lesão mecânica.

Contato com a pele:

Sem necessidade de primeiros socorros.

Inalação:

Material não pode ser inalado em condições normais

Ingestão:

Consultar o médico.

Recomendações para o médico:

Tratar sintomaticamente.

5 - Medidas de combate a incêndio:

Medidas de extinção apropriadas:

Em grandes incêndios, usar pó químico, espuma ou neblina de água. Em pequenos incêndios usar pó químico, neblina de água ou dióxido de carbono (CO₂).

Perigos específicos:

Nenhum

Medidas de combate a incêndio:

Proteção completa e equipamento autônomo de proteção devem ser usados em incêndios de grandes proporções envolvendo produtos químicos. Usar neblina de água para manter embalagens próximas resfriadas. Determinar a necessidade de evacuação ou isolamento da área de acordo com seu plano de emergência.

FISPQ: 1 RevisaoFISPQ: 2 DataRevisaoFISPQ: 11/02/2020 Página 1 de 4



STC-FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

STC LT1162-F2

FISPQ: 1 RevisaoFISPQ: 2 DataRevisaoFISPQ: 11/02/2020 Página 2 de 4

Produtos de decomposição:

A degradação térmica deste produto durante a queima ou aquecimento em temperaturas muito elevadas pode gerar os seguintes produtos de decomposição: Óxidos metálicos. Óxidos de carbono e traços de compostos de carbono derivados de queima incompleta. Formaldeído. Dióxido de silício.

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento:

Precauções pessoais:
Nenhuma medida requerida

Precauções ao meio ambiente:

O resíduo vulcanizado do material é inerte e deve ser incinerado ou enviado para aterro industrial adequado. Leis locais podem regular descarte deste material bem como os materiais usados para auxiliar a limpeza. Verificar quais leis federais, estaduais e locais é aplicável antes do descarte.

7 - Manuseio e armazenamento:

Manuseio:

O produto libera pequena quantidade de gases durante o uso. Garantir ventilação adequada do local para impedir acúmulo de gases residuais.

Precauções para manuseio: Nenhuma medida especial requerida.

Armazenamento:

Manter as embalagens bem fechadas em lugar fresco e arejado e longe de água e humidade para preservação do produto.

8 - Controle de exposição e proteção individual:

Equipamento de proteção individual apropriado:

Não existe nenhum risco para a saúde devido ao contato com o produto.

Proteção das mãos:

Não requerido. Uma proteção pode ser utilizada para evitar prejuízos mecânicos.

Proteção dos olhos:

Óculos de segurança com anteparos laterais podem ser utilizados para evitar prejuízos mecânicos

Proteção da pele e do corpo:

Blusão ou avental impermeáveis podem ser utilizados.

Medidas de higiene:

Evitar contato com a pele, olhos e vestuário. Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseio do produto. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Comentário: Quando aquecido a temperaturas acima de 150°C em presença de ar, o produto pode formar vapores de formaldeído. Formaldeído pode causar irritação na pele, respiratória, olhos, nariz, garganta e sistema digestivo. As condições ambientais devem ser mantidas de forma a evitar altas concentrações de vapores. Consultar legislação local para verificar os limites permissíveis para formaldeído.

9 - Propriedades Físico-Químicas:

Estado Físico: Sólido pastoso

Cor : Vermelha
Odor : Baixo odor característico
pH : Não se aplica
solubilidade em água : não miscível (<10%)
Decomposição térmica : maior que 250°C

FISPQ: 1 RevisaoFISPQ: 2 DataRevisaoFISPQ: 11/02/2020 Página 2 de 4



STC-FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

STC LT1162-F2

FISPQ: 1 RevisaoFISPQ: 2 DataRevisaoFISPQ: 11/02/2020 Página 3 de 4

Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico
Congelamento: Aproximadamente -40°C

10 - Estabilidade e Reatividade:

Condições específicas

Estabilidade Química:

Estável a temperatura ambiente. Acima de 70°C pode ocorrer polimerização lenta.

Polimerização Violenta:

Não ocorre polimerização violenta.

Condições a evitar:

Nenhuma

Materiais a evitar:

Nenhum

11 - Informações Toxicológicas:

Toxicidade aguda:

Contato com a Pele LD50 (mg/kg): desconhecida

Via oral LD50 (mg/kg): desconhecida

Efeitos locais agudos

Contato com os olhos: Pode causar irritação da mucosa ocular por efeito mecânico.

De acordo com o presente estado de conhecimento, nenhum efeito nocivo conhecido.

12 - Informações Ecológicas:

Mobilidade

Compartimento alvo do produto: Solo e sedimento

Biodegradabilidade

Biodegradabilidade aeróbica final: Não biodegradavel

Bioacumulação

Fator de Bioconcentração: Não esperado

Ecotoxicidade

Efeitos sobre organismos aquáticos: Não esperado efeitos danosos.

13 - Considerações sobre destinação final:

Métodos de Tratamento e Disposição

Produto

Interdições: Não descartar resíduos em sistemas de esgotos e cursos d'água.

Destruição/Eliminação:

Material não vulcanizado pode ser levado para centros de incineração de acordo com regulamentações locais.

Material vulcanizado é inerte e pode ser incinerado ou enviado para aterro industrial de acordo com regulamentações locais.

Embalagens usadas:

pode ser incinerado ou enviado para aterro industrial de acordo com regulamentações locais.

FISPQ: 1 RevisaoFISPQ: 2 DataRevisaoFISPQ: 11/02/2020 Página 3 de 4



STC-FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

STC LT1162-F2

FISPQ: 1 RevisaoFISPQ: 2 DataRevisaoFISPQ: 11/02/2020 Página 4 de 4

14 - Informações para Transporte:

Informações Adicionais:

Conservar longe de alimentos e bebidas.

Este produto não é considerado como uma substância perigosa de acordo com as regulamentações nacionais e internacionais sobre o transporte de substâncias perigosas.

15 - Regulamentações:

Regulamentações Conforme CEE:

Rotulagem obrigatória (auto-classificação) para preparações perigosas: Não Aplicável.

Informação Complementar

As informações regulamentares indicadas nesta seção referem-se unicamente às principais prescrições especificamente aplicáveis ao produto objeto da FISPQ. Chama-se a atenção do utilizador sobre possível existência de outras disposições que complementem estas prescrições. Recomenda-se ter em conta qualquer tipo de medidas ou disposições, internacionais, nacionais ou locais, de possível aplicação.

16 - Informações:

As informações apresentadas nesta Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico são dadas de boa fé e representam o estado atual de nosso conhecimento, porém, não devem ser utilizadas em substituição a testes do cliente para garantir que este produto é adequado e seguro para a aplicação específica desejada já que os métodos e condições de utilização de nossos produtos pelos usuários estão além de nosso controle. A informação prestada destina-se apenas a dar conselhos que facilitem uma utilização, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguras. As informações referem-se somente ao produto referido e, pode não ser válida se o mesmo produto for usado em combinação com outros produtos ou processos.

FISPQ: 1 RevisaoFISPQ: 2 DataRevisaoFISPQ: 11/02/2020 Página 4 de 4